

150.00 mm


150.00 mm

⚠ Reset

Rückstellen der Leuchte auf Werkseinstellung
Reset the lamp, factory new




5 x on/off



1-2 sec. >3 s 1-2 sec. >3 s 1-2 sec. >3 s 1-2 sec. >3 s



5 x on/off



1-2 sec. >3 s 1-2 sec. >3 s 1-2 sec. >3 s 1-2 sec. >3 s

Das Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen nach Artikel 3 der Richtlinie 2014/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.04.2014 über Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die vollständige Konformitätserklärung kann bei der unten angegebenen Adresse angefordert werden.

Bitte geben Sie bei technischen Fragen die Chargennummer (xxxx-xx-xx-xxxx-xxx) an. Diese finden Sie auf dem Typenschild.
Please let us know the batch number (xxxx-xx-xx-xxxx-xxx) for any technical questions. This can be found on the rating label.
Lors de demande d'assistance technique, veuillez indiquer le numero du lot (xxxx-xx-xx-xxxx-xxx). Celui-ci se trouve sur la plaque d'identification.

01/2016

Paul Neuhaus GmbH
Dietzenweg 38
59467 Merkt
Telefon: +49 (0) 2922-9721-0
Telefax: +49 (0) 2922-9721-9120
E-mail: info@neuhaus-group.de
www.neuhaus-group.de



827791

230V / 50 Hz
4x 4.8W LED-Board
nicht wechselbar / not changeable

| | |
|----------------|-------------------|
| W | 4 x 4.8W |
| LED-Board | LED-Board |
| lm | 450 Lumen |
| t | 25.000 h |
| T _c | 3.000 Kelvin/RGBW |
| ☼ | 15.000 x |
| 🔊 | <1s |
| 🔊 | dimnable with rrc |
| ENERGY STAR | 6kWh/1000 h |



+



AAA, 1,5V



Inkl. Funkfernbedienung
Incl. radio remote control

Montage

Lampe anschließen
Connecting lamp

